TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

## Übersicht

# PHL weiß Verd.-Gewebe - 250 cm

**Artikelnummer:** 19101250

### Optionen

**Breite (cm)**

190

230

250

270

## Beschreibung

Erstellt am 27.10.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268 Greven
Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: 02575 - 955 87 87 email: info@tgu-greven.com
HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

- **Einsatzbereich:** Rollschirme und Trennwände für Gewächshäuser
- **Material:** Bändchengewebe mit weißer Laminierung
- **Breite:** 250 cm
- **Schattierwert:** 100 %
- **Lichtdurchlässigkeit:** 0 %
- **Energiesparwert:** ca. 60 %
- **UV-Stabilisierung:** 600 kLy
- **Besonderheit:** Zweiseitig beschichtet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Das **PHL weiß Verdunklungsgewebe** ist ein lichtundurchlässiges Bändchengewebe mit weißer Laminierung, das speziell für Rollschirme und Trennwände in Gewächshäusern entwickelt wurde. Es reflektiert Sonnenlicht effektiv und sorgt für eine vollständige Verdunklung, um optimale Bedingungen für Pflanzkulturen zu schaffen.

Dank der zweiseitigen Beschichtung eignet sich das Gewebe sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Es trägt zur Energieeinsparung bei und schützt Pflanzen vor unerwünschtem Lichteinfall.

**Hinweis:** Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Energiesparwert:** | 60 % |
| **Schattierwert:** | 100 % |
| **Lichtdurchlässigkeit:** | 0 % |
| **Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):** | Nein |
| **UV-Stabilisierung:** | 600 kLy |
| **Gewicht (+/- 10%):** | 209 g/m² |