TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

PES-Gurtband f. Gurtrolle 20 mm schwarz - PES-Multifilament 1100 dtex auf Scheibenspule - VPE: = 250 lfdm.

Artikelnummer: 01200303



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Bau von Falllüftungen in Gewächshäusern sowie Lift- und Drop-Down-Lösungen in anderen Branchen
- **Material:** PES-Multifilament mit 1100 dtex für hohe Belastbarkeit
- **Funktion:** Hoch UV-stabilisiert für Innen- und Außenanwendungen
- **Verpackungseinheit:** 250 laufende Meter auf Scheibenspule

Das **PES-Gurtband für Gurtrolle 20 mm schwarz** wird hauptsächlich für den Bau von Falllüftungen in Gewächshäusern verwendet. Es eignet sich zudem für Lift- und Drop-Down-Lösungen in verschiedenen Branchen.

Dank des PES-Multifilaments mit 1100 dtex bietet das Band eine hohe Belastbarkeit und ist besonders widerstandsfähig. Die UV-Stabilisierung macht es ideal für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Das Gurtband wird auf einer Scheibenspule geliefert und umfasst eine Verpackungseinheit von 250 laufenden Metern.