TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Rohrmotor, RB40-11-26\230\1\50\38\16 - 230V

Ridder Aandrijfsystemen BV

Artikelnummer: 33100041



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antrieb für Seitenwand- und Twin-Rollschirm-Systeme in Gewächshäusern (nicht für Dachrollschirme geeignet)
- **Drehmoment:** 40 Nm
- **Drehzahl:** 11 U/min
- **Spannung:** 230 V, 1~, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 1,1 A
- **Rohrdurchmesser:** 50 mm Aluminiumhülse (Standard)
- **Endschalter:** Mechanisch, präzise einstellbar über 38 Umdrehungen
- **Schutzart:** IP44 – gegen Eindringen von Wasser aus dem Rollrohr abgedichtet
- **Ridder Art.-Nr.:** 550018
- **Besonderheiten:**
    - Wartungsfreier Rohrmotor mit integriertem Planetengetriebe und Motorbremse
    - Thermoschutz verhindert Überhitzungsschäden
    - Nahezu geräuschloser Betrieb
    - Geeignet für intermittierenden Betrieb (S3-6 %, 4 min Einschaltdauer)

Der **RB40-11 Rohrmotor** ist ein kompakter, leistungsstarker Antrieb für Rollschirm-Systeme in Glas- und Foliengewächshäusern. Dank seiner präzisen Endabschaltung, der robusten Bauweise und der leisen Arbeitsweise eignet er sich ideal für Anwendungen mit mittlerem Leistungsbedarf. Die integrierte Aluminiumhülse mit 50 mm Durchmesser ermöglicht eine platzsparende Montage, während der IP44-Schutz das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert – für einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb.

Produktinformationen

Antriebsstärke (Nm):	40
Durchmesser:	50 mm
Spannung (V):	230
Umdrehungen pro Minute:	11