

Übersicht

Rohrmotor RB120E+11-44\230\1\50\44\24

Artikelnummer: 33100121



Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Wartungsfreier Antrieb für Rollschirmsysteme in Gewächshäusern
- **Material:** Eingebaut in ein Aluminiumrohr mit 63 mm Durchmesser
- **Spannung:** 230 V, 1-phasig
- **Drehmoment:** 120 Nm
- **Drehzahl:** 11 U/min
- **Getriebe:** Auf Lebensdauer geschmiertes Planetengetriebe für hohe Effizienz und geringe Wartung
- **Endschalter:** Präzises Endschaltersystem mit einem Bereich von 38 Umdrehungen
- **Thermischer Schutz:** Selbstreparierendes Schutzsystem verhindert Überhitzung und Durchbrennen
- **Schutzklasse:** IP55 – Schutz gegen Spritzwasser
- **Betriebsklasse:** S3-6%, Einschaltdauer 4 Minuten

Erstellt am 27.06.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
02575 - 955 87 87 email: Gerichtsstand Steinfurt
info@tgu-greven.com Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

- **Besonderheiten:** Geräuscharmer Betrieb, hohe Wasserbeständigkeit, zuverlässige Motorbremswirkung auch bei Unterspannung
- **Ridder Art.-Nr.:** 550133

Der **Rohrmotor RB120E+** ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für Rollschirmsysteme in Gewächshäusern. Dank seines geräuscharmen Betriebs und der hohen Wasserbeständigkeit eignet er sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Das integrierte Endschalersystem sorgt für eine präzise Steuerung und schützt den Motor vor Überlastung. Zudem ermöglicht die Schutzklasse IP44 eine zuverlässige Funktion auch in feuchten Umgebungen.

Der Rohrmotor ist für den intermittierenden Betrieb ausgelegt und bietet eine zuverlässige Motorbremswirkung, selbst bei Unterspannung.