TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Rohrmotor RB120E+11-44\230\1\50\44/18

Ridder Aandrijfsystemen BV

Artikelnummer: 33100121



Image

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Wartungsfreier Antrieb für Rollschirmsysteme in Gewächshäusern
- **Material:** Eingebaut in ein Aluminiumrohr mit 63 mm Durchmesser
- **Spannung:** 230 V, 1-phasig
- **Drehmoment:** 120 Nm
- **Drehzahl:** 11 U/min
- **Getriebe:** Auf Lebensdauer geschmiertes Planetengetriebe für hohe Effizienz und geringe Wartung
- **Endschalter:** Präzises Endschaltersystem mit einem Bereich von 38 Umdrehungen
- **Thermischer Schutz:**Schutzsystem verhindert Überhitzung und Durchbrennen
- **Schutzklasse:** IP55 – Schutz gegen Spritzwasser
- **Betriebsklasse:** S3-6%, Einschaltdauer 4 Minuten
- **Besonderheiten:** Geräuscharmer Betrieb, hohe Wasserbeständigkeit, zuverlässige Motorbremswirkung auch bei Unterspannung
- **Ridder Art.-Nr.:** 550133

Der **Rohrmotor RB120E+** ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für Rollschirmsysteme in Gewächshäusern. Dank seines geräuscharmen Betriebs und der hohen Wasserbeständigkeit eignet er sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Das integrierte Endschaltersystem sorgt für eine präzise Steuerung und schützt den Motor vor Überlastung. Zudem ermöglicht die Schutzklasse IP44 eine zuverlässige Funktion auch in feuchten Umgebungen.

Der Rohrmotor ist für den intermittierenden Betrieb ausgelegt und bietet eine zuverlässige Motorbremswirkung, selbst bei Unterspannung.

Produktinformationen

Antriebsstärke (Nm):	120
Durchmesser:	63 mm
Spannung (V):	230
Umdrehungen pro Minute:	11