TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Seiltrommel 1" - Typ II - Wickellänge 570 cm inkl. Schrauben - für Rohr 33,4 mm - VPE: = 12 Stk.

Artikelnummer: 21199103



Optionen

VPE (Stk.)

1 | 12

Image

Image



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Seiltrommel für Drahtseilantriebe in Schattierungsanlagen
- **Material:** Schlagfester Kunststoff für hohe Langlebigkeit
- **Montage:** Zweischaliger Aufbau ermöglicht nachträgliche Installation auf der Antriebswelle
- **Besonderheit:** Vorkerbung im Kunststoff sorgt für gleichmäßiges Aufwickeln und geführten Laufweg des Drahtseils
- **Geeignet für:** Drahtseile bis 3 mm Durchmesser
- **Kapazität:** Wickellänge bis zu 570 cm
- **Installation:** Befestigung mit vier mitgelieferten Schrauben und spezieller Madenschraube
- **Verpackungseinheit:** 12 Stück

Die **Seiltrommel 1" - Typ II** ist eine zuverlässige Lösung für Schattierungsanlagen. Dank der Vorkerbung im Kunststoff wird das Drahtseil geordnet aufgewickelt, wodurch ein gleichmäßiger Laufweg gewährleistet wird.

Der zweischalige Aufbau ermöglicht eine einfache nachträgliche Installation auf der Antriebswelle. Die Verbindung der beiden Schalen erfolgt über die mitgelieferten Schrauben, während die Befestigung auf der Welle durch eine spezielle Madenschraube erfolgt.

Das schlagfeste Kunststoffmaterial schont das Drahtseil und erhöht dessen Lebensdauer, wodurch die Seiltrommel eine langlebige und effiziente Lösung für Gewächshausanlagen darstellt.