


## Übersicht

# Drahtführung (lang) 38 mm - für 19 mm Rohr - VPE: = 500 Stk.

Artikelnummer: 22000331



### Optionen

#### Länge (mm)

 13 38 44



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Führung des 19-mm-Alurohrs entlang des Polyesterdrahtes in Schattieranlagen
- **Material:** verzinkter Stahl
- **Montage:** Wird am Polyesterdraht befestigt und anschließend auf das 19-mm-Alurohr geklemmt

Die **Drahtführung (lang) 38 mm** wird zunächst am **Polyesterdraht** befestigt und anschließend auf das **19-mm-Alurohr** geklemmt. Dadurch sorgt der Polyesterdraht für eine sichere und gerade Führung des Rohrs, während es die Gewebbahnen bewegt. Der Abstand zwischen Alurohr und Draht beträgt 38 mm.