

## Übersicht

# TRN 520 S-H60 Gehäuse \Ridder\ Höhe 60 mm

Artikelnummer: 32400160





TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Zahnstangenantrieb für Sparren-Schienensysteme in Gewächshäusern
- **Material:** Verzinkter Stahl für hohe Stabilität und Korrosionsschutz
- **Höhe:** 60 mm
- **Montage:** Befestigung mit Schrauben-/Kontermutterverbindung (M10)
- **Führungsblöcke:** Präzise Zahnstangenführung für optimale Positionierung
- **Wellenzapfen:** Abgeflachte Zapfen zur einfachen Montage vorgefertigter Antriebswellen
- **Schmierung:** Wartungsarme Schmiernippel für längere Lebensdauer
- **Besonderheit:** Langlebiges und zuverlässiges Antriebssystem für Gewächshauslüftungen
- **Ridder-Art:** 540000

Die **TRN520-3S Zahnstangenantriebe** sind wartungsarme Antriebseinheiten für Sparren-Schienensysteme in Gewächshäusern. In Kombination mit den Ridder RW-Getriebemotoren ermöglichen sie eine exakte Positionierung der Lüftungsfenster und tragen so zu einem optimalen Klima bei.

Die verzinkten Zahnstangenantriebe werden mit einer Schrauben-/Kontermutterverbindung (M10) am Sparren befestigt. Gegenplatten sorgen für eine stabile Verbindung zwischen Zahnstangenantrieb und Sparren. Die Führungsblöcke gewährleisten eine präzise Zahnstangenführung, während die günstig positionierten Schmiernippel eine einfache Wartung ermöglichen.

Dank der abgeflachten Wellenzapfen können vorgefertigte Antriebswellen mit Schweiß-Schiebekupplungen oder Kettenkupplungen montiert werden, selbst wenn das System bereits installiert ist. Die Wellensicherungsklemmen sorgen für eine sichere Befestigung der Antriebswellen.