

Übersicht

Rohrgelenkkupplung 19 - VPE: = 250 Stk.

Artikelnummer: 22000102

Optionen

VPE (Stk.)



Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Verbindung von 19-mm-Alurohren zur Gewebeführung in Schattieranlagen
- **Material:** Aluminium
- **Besonderheit:** Flexibel einstellbarer Winkel für präzise Ausrichtung

Erstellt am 24.06.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:

02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

- **Montage:** Vormontage am Boden, genaue Winkelausrichtung an der Montageposition
- **Verpackungseinheit:** 250 Stück

Die **Rohrgelenkkupplung 19** dient als Verbinder für **19-mm-Alurohre** in Schattieranlagen und ermöglicht eine präzise Gewebeführung. Dank des flexibel einstellbaren Winkels kann die Kupplung exakt ausgerichtet werden. Die Montage erfolgt über eine Steckverbindung, die mit stumpfer Körnung des Alurohrs fixiert wird.