


Übersicht

Lock EWA 10.0505 230 V 50 Nm - 5,2 Umdrehungen/Minute - Welle 06

Artikelnummer: 31600518





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme
- **Material:** Hochwertiges, wartungsfreies Doppel-Schneckengetriebe
- **Spannung:** 230 V, 1-phasig, 50 Hz
- **Drehmoment:** 50 Nm
- **Drehzahl:** 5,2 U/min
- **Leistung:** 0,10 kW
- **Stromaufnahme:** 1,60 Ampere
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradenschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Montage:** Universelle Befestigung hinten oder optional seitlich links (symmetrisch)
- **Verkabelung:** 7-adriges Kabel erforderlich
- **Besonderheiten:**
 - Extrem leises, selbsthemmendes Getriebe mit hoher Lebensdauer
 - Kein separater Motorschutzschalter erforderlich
 - Anschlussfertig mit Kabel

Der **Lock EWA 10.0505** ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme. Dank seines extrem leisen Doppel-Schneckengetriebes und der universellen Befestigungsmöglichkeiten eignet er sich ideal für verschiedene Anwendungen.

Das integrierte Präzisions-Zahnradenschalter-System sorgt für eine exakte Steuerung und eine lange Lebensdauer. Zudem ist der Motor anschlussfertig und benötigt kein separates Motorschutzschalter.