

Overview

Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400 V - 4,4 rpm - We 06

Product number: 31147725



Description

- **Einsatzbereich:** Antriebseinheit für horizontale Schattierungsanlagen in Gewächshäusern
- **Drehmoment:** 250 Nm
- **Spannung:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Drehzahl:** 4,4 U/min
- **Leistung:** 0,30 kW
- **Stromaufnahme:** 1,10 A
- **Welle:** Typ 06
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradenschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen

Erstellt am 26.06.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Our offers are directed exclusively to companies. We do not conclude contracts with consumers. All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
02575 - 955 87 87 email: Gerichtsstand Steinfurt
info@tgu-greven.com Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

• **Besonderheiten:**

- Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe
- Wartungsfrei und langlebig
- Universelle Montage: hinten (Standard) oder seitlich links (symmetrisch)
- Verkabelung über 7-adriges Kabel

Der **Lock EWA 12.2505** ist ein leistungsstarker Getriebemotor für den professionellen Einsatz in Gewächshaus-Schattierungssystemen. Mit seinem selbsthemmenden Doppel-Schneckengetriebe sorgt er für eine zuverlässige, geräuscharme Bewegung der Schirme. Die flexible Montagemöglichkeit und der integrierte Endschalter machen ihn besonders vielseitig und montagefreundlich.