info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



## Seiltrommel für 63 mm Rohr - Typ III - Wickellänge 570 cm

Número de producto: 21198114-1



## Ausführung

34 mm / 1"

50,05 mm / 1,5 "

60,6 mm / 2"

63 mm

## VPE (Stk.)

1

12

## **Beschreibung**

- Einsatzbereich: Gleichmäßiges Aufwickeln von Drahtseilen in Schattieranlagen
- Material: Schlagfester Kunststoff für hohe Langlebigkeit
- Kapazität: Wickellänge 570 cm
- Montage: Nachträgliche Installation auf der Antriebswelle möglich

Erstellt am 27.10.2025.



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

• Besonderheit: Zweischaliger Aufbau mit Schlauchschellen-Verbindung

• Geeignet für: Antriebswellen mit 63 mm Durchmesser

Die Seiltrommel für 63 mm Rohr - Typ III ermöglicht durch die Vorkerbung im Kunststoff ein geordnetes Aufwickeln und damit einen gleichmäßigen Laufweg des Drahtseils in der Schattieranlage. Eine Friktion der aufgewickelten Drähte und Seile wird verhindert.

Dank des zweischaligen Aufbaus kann die Seiltrommel nachträglich auf der Antriebswelle installiert werden. Die Verbindung der beiden Schalen erfolgt über eine Schlauchschelle, während die Befestigung auf der Antriebswelle mit einer Madenschraube erfolgt.

Das schlagfeste Kunststoffmaterial schont das Drahtseil und erhöht dessen Lebensdauer. Geeignet für Drahtseile mit einem Durchmesser bis 3 mm.