

## Resumen

# Tambor de cable - Tipo III - Longitud de enrollado 570 cm

Número de producto: 21198114-1

## Opciones

### Ejecución

34 mm / 1"

50,05 mm / 1,5 "

60,6 mm / 2"

63 mm

### UDE (uds.)

1

12





TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descripción

Este tambor de cable permite un enrollado ordenado gracias a las muescas preformadas en el plástico, garantizando así una trayectoria uniforme del cable en el sistema de sombreado. Se evita la fricción entre los cables enrollados.

La construcción de dos carcasa permite una instalación posterior en el eje de accionamiento. Las dos mitades se unen mediante una abrazadera. La fijación en el eje se realiza mediante un tornillo de cuña. El tambor está fabricado en plástico resistente a impactos, material que protege el cable y alarga su vida útil.

Apto para cables metálicos con un diámetro de hasta 3 mm.

Apto para ejes de accionamiento de 63 mm

Capacidad del tambor de cable: 5,70 m