TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Cremallera 30-3\L1445mm\ Ridder TU11-30 \curvada, dentado interior

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 32311451



Image

Opciones

Ejecución

Curvado, dentado exterior

Curvado, dentado interior | Recto

longitud (mm)

691 | 792 | 892 | 1043 | 1244

1345 | 1445 | 1546 | 1646 | 1747

1847 | 1948 | 2048 | 2249 | 2450

3204 | 4210 | 5316

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Campo de aplicación:** Cremallera para ventilación para ventilaciones estándar en invernaderos
- **Material:** Chapa de acero galvanizada para alta estabilidad y durabilidad
- **Montaje:** Fijación sencilla a la compuerta de ventilación con tornillos de cabeza de máquina
- **Particularidad:** Equipado de serie con un protector de salida (UV=77)
- **Longitud:** 1445 mm (otras longitudes disponibles bajo petición)
- **N.º de artículo Ridder:** 416516

La **Cremallera 30-3 L1445 mm Ridder TU11-30** es una solución robusta y fiable para sistemas de ventilación en invernaderos. Está fabricada en chapa de acero galvanizada y ofrece una alta resistencia a las influencias ambientales.

De serie, la cremallera está equipada con un protector de salida (UV=77) que garantiza una guía segura. Como alternativa, también está disponible sin protector de salida (UV=0).

Gracias al diseño bien pensado, la cremallera se puede fijar fácilmente a la compuerta de ventilación, creando una unión estable y duradera.

Debido a la forma curvada, la cremallera no sobresale tanto hacia el interior del invernadero, lo que ahorra espacio y evita colisiones con otros componentes del invernadero. Esto proporciona una construcción compacta y eficiente, especialmente ventajosa cuando el espacio es limitado.