



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Resumen

# PhormiTex Eclipse 1 + 98 - 325 cm

Número de producto: 19098300

## Opciones



### Anchura (cm)

325

400

430

480

530

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descripción

- **Campo de aplicación:** Instalaciones de oscurecimiento – apoyadas o suspendidas
- **Material:** Tejido de cinta de doble capa
- **Capa superior:** Aluminizada para reflejar la luz solar – evita el sobrecalentamiento del volumen de aire
- **Capa interior:** Tejido de cinta negro para un oscurecimiento máximo
- **Valor de sombreado:** aprox. 99,9 %
- **Transmisión de luz:** aprox. 0,1 %
- **Valor de ahorro energético:** aprox. 78 %
- **Estabilización UV:** 600 kLy
- **Dificultad de inflamabilidad:** Certificado DIN 4102 B1
- **Ancho:** 325 cm
- **Peso:** 226 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)
- **Particularidades:**
  - Ideal para sistemas profesionales de sombreado y oscurecimiento
  - Confección con cintas para cortinas posible

El **PhormiTex Eclipse 1 + 98** es un tejido de oscurecimiento de alta eficacia para instalaciones profesionales en invernaderos. La capa exterior aluminizada refleja la luz solar y evita un calentamiento excesivo del volumen de aire por encima de la cubierta, mientras que la capa interior negra proporciona un oscurecimiento completo. Con una capacidad de sombreado del 99,9 % y un valor de ahorro energético del 78 % es ideal para controles climáticos exigentes.

**Nota:** El precio se refiere exclusivamente al material. Pueden aplicarse costes adicionales por confección (p. ej., corte, trabajos de costura).

## Información del producto

<b>Valor de ahorro energético:</b>	78 %
<b>difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):</b>	sí
<b>estabilización UV:</b>	600 kLy
<b>peso (+/- 10%):</b>	226 g/m <sup>2</sup>
<b>transparencia:</b>	0,1 %
<b>valor de sombreado:</b>	99,9 %

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.