



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

FFS 2/4 alu-blanco aprox. 55 % - 350 cm

Número de producto: 13240350

Opciones



Anchura (cm)

350

450

Color

aluminio-amarillo

aluminio-blanco

aluminio-gris

aluminio-naranja

aluminio-verde

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Campo de aplicación:** Sistema de sombreado para invernaderos
- **Material:** Fibras acrílicas y de aluminio
- **Valor de sombreado:** Aprox. 55 %
- **Ancho:** 350 cm
- **Color:** Alu-blanco
- **Característica:** Regulador de humedad y reflectante

El **FFS 2/4 alu-blanco** es un tejido de sombreado de alta calidad, diseñado específicamente para su uso en invernaderos. Las fibras de aluminio entretejidas reflejan los rayos solares antes de que penetren en el invernadero, lo que reduce eficazmente la temperatura interior.

Además, las fibras acrílicas absorben la humedad de evaporación, lo que contribuye a un clima de invernadero más seco, libre de hongos y, en general, más saludable. El tejido puede colgarse con ganchos en S sin necesidad de confección adicional y está disponible en varios colores y anchos.

Gracias a su combinación de materiales cuidadosamente estudiada, ofrece un equilibrio óptimo entre la transmisión de luz y la regulación térmica, protegiendo a las plantas de un calor excesivo.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; puede haber costes adicionales por confecciones.

Información del producto

Valor de ahorro energético:	60 %
difícilmente inflamable (DIN 4102 B1):	no
estabilización UV:	5 años (clima: Europa Central)
peso (+/- 10%):	115 g/m ²
transparencia:	45 %
valor de sombreado:	55 %

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.