



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

deslizante L 19 - unidad de embalaje: = 3000 unidades

Número de producto: 22000200

Opciones

Ejecución

UDE (uds.)



Image



Erstellt am 22.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Ámbito de uso:** Conexión de cables portantes con tubos de aluminio de 19 mm en instalaciones de sombreado
- **Material:** Plástico de alta calidad para un uso duradero
- **Particularidad:** Mayor separación entre cable portante y tubo de aluminio para una posible mejor estanqueidad en ciertos tipos de invernadero
- **Unidad de embalaje:** 3000 unidades

El **Deslizante L 19** está diseñado específicamente para conectar **cables portantes con tubos de aluminio de 19 mm** en instalaciones de sombreado. Su fabricación de alta calidad garantiza una fijación estable y duradera.

Gracias a la **versión elevada**, el deslizante puede mejorar la estanqueidad en determinados **tipos de invernadero**, particularmente en pantallas de energía cerradas.