

Rohrmotor, RB40-11-26\230\1\50\38\16 - 230V

Número de producto: 33100041



Beschreibung

- Einsatzbereich: Antrieb für Seitenwand- und Twin-Rollschirm-Systeme in Gewächshäusern (nicht für Dachrollschirme geeignet)
- Drehmoment: 40 Nm • Drehzahl: 11 U/min
- **Spannung:** 230 V, 1~, 50 Hz • Leistungsaufnahme: 1,1 A
- Rohrdurchmesser: 50 mm Aluminiumhülse (Standard)
- Endschalter: Mechanisch, präzise einstellbar über 38 Umdrehungen
- Schutzart: IP44 gegen Eindringen von Wasser aus dem Rollrohr abgedichtet
- Ridder Art.-Nr.: 550018
- Besonderheiten:



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

- o Wartungsfreier Rohrmotor mit integriertem Planetengetriebe und Motorbremse
- o Thermoschutz verhindert Überhitzungsschäden
- Nahezu geräuschloser Betrieb
- o Geeignet für intermittierenden Betrieb (S3-6 %, 4 min Einschaltdauer)

Der RB40-11 Rohrmotor ist ein kompakter, leistungsstarker Antrieb für Rollschirm-Systeme in Glas- und Foliengewächshäusern. Dank seiner präzisen Endabschaltung, der robusten Bauweise und der leisen Arbeitsweise eignet er sich ideal für Anwendungen mit mittlerem Leistungsbedarf. Die integrierte Aluminiumhülse mit 50 mm Durchmesser ermöglicht eine platzsparende Montage, während der IP44-Schutz das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert - für einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb.