



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Motor tubular, rb40-11- 26\230\1\50\38\16 - 230v

Número de producto: 33100041



Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Ámbito de uso:** Accionamiento para cortinas laterales y sistemas sistema Twin-Rollschirm en invernaderos (no apto para cortinas de techo)
- **Par motor:** 40 Nm
- **Velocidad:** 11 rpm
- **Tensión:** 230 V, 1~, 50 Hz
- **Consumo:** 1,1 A
- **Diámetro del tubo:** Casquillo de aluminio de 50 mm (estándar)
- **Finales de carrera:** Mecánicos, ajustables con precisión mediante 38 revoluciones
- **Clase de protección:** IP44 – sellado frente a la entrada de agua desde el tubo enrollable
- **N.º art. Ridder:** 550018
- **Particularidades:**
 - Motor tubular sin mantenimiento con engranaje planetario integrado y freno
 - Protección térmica que evita daños por sobrecalentamiento
 - Funcionamiento prácticamente silencioso
 - Apto para funcionamiento intermitente (S3-6 %, 4 min tiempo de conexión)

El **motor tubular RB40-11** es un accionamiento compacto y potente para sistemas de cortinas enrollables en invernaderos de vidrio y film. Gracias a su final de carrera preciso, construcción robusta y funcionamiento silencioso, es ideal para aplicaciones de demanda media. El casquillo de aluminio integrado de 50 mm permite una instalación compacta, y la protección IP44 evita la entrada de humedad, garantizando un funcionamiento duradero y fiable.

Información del producto

Diámetro:	50 mm
Par de torsión (Nm):	40
Revoluciones por minuto:	11
Voltaje (V):	230

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.