TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Cremallera 22-3\L390mm \Ridder TU11-22

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 32200395



Image

Opciones

Ejecución

Curvado, dentado exterior

Curvado, dentado interior | Recto

longitud (mm)

390 | 490 | 591 | 691 | 741 | 792 | 892 | 1043 | 1244 | 1345 | 1445 | 1546 | 1646

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Área de aplicación:** Cremallera de ventilación para ventilaciones ligeras de invernaderos, especialmente en invernaderos de film
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Montaje:** Precisamente adaptada a las cajas de piñón TU 11-22
- **Particularidad:** Extremo sin dientes para parada de seguridad en apertura máxima
- **Altura de los dientes:** 22 mm
- **Longitud:** 390 mm
- **Ref. Ridder:** 417567

La **cremallera 22-3 L390mm Ridder TU11-22** está especialmente diseñada para ventilaciones ligeras de invernaderos y es adecuada sobre todo para invernaderos de film. Gracias a su precisa adaptación a las cajas de piñón TU 11-22, garantiza un funcionamiento duradero y fiable.

El extremo de la cremallera está deliberadamente sin dientes para posibilitar una parada de seguridad. Esto evita que la cremallera sea empujada más allá de la apertura máxima, lo que aumenta la seguridad y la estabilidad del sistema de ventilación.

La cremallera está fabricada en acero galvanizado, lo que le confiere una alta resistencia a la corrosión y la hace ideal para un uso prolongado en instalaciones de invernaderos.