

Resumen

Reductor sinfín KAV - Traducción: 1:16 - Cadena: 2 m (longitud útil)

Número de producto: 25000700

Opciones

longitud útil (m)



Image





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Área de aplicación:** Accionamiento de cadena enrollable para ventilaciones y pantallas energéticas sin conexión eléctrica
- **Material:** Construcción robusta con rueda dentada de plástico y guía de cadena
- **Transmisión:** 1:16 (70 Nm de par)
- **Longitud de cadena:** Longitud útil 2 m
- **Particularidad:** De bajo mantenimiento y resistente a las influencias climáticas
- **Montaje:** Solución completa montable directamente para una conexión sencilla con el eje de accionamiento

El **reductor sinfín KAV** es un accionamiento de cadena enrollable, ideal para ventilaciones y pantallas energéticas sin conexión eléctrica. Resulta especialmente útil para ventilaciones laterales instaladas en altura que no son accesibles con una manivela, así como para instalaciones pequeñas y medianas en invernaderos, construcción de establos y naves.

Gracias a la construcción robusta con rueda dentada de plástico y guía de cadena, el reductor sinfín ofrece una solución duradera y fiable. La transmisión de 1:16 proporciona un par de 70 Nm, mientras que la cadena tiene una longitud útil de 2 m.

El sistema es de bajo mantenimiento y resistente a las influencias climáticas en el invernadero. Además, se trata de una solución completa montable directamente que se conecta con facilidad al eje de accionamiento.