info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Übersicht

Screenprofil III Länge: 6,40 m - 126 Stg./Bund

Número de producto: 37003641



Optionen

VPE

Bund

lose

Beschreibung

- Einsatzbereich: Gewebetransport in aufgelegten Schattieranlagen auch bedingt für aufgehängte Systeme geeignet
- Länge: 6,40 m
- Material: Aluminium leicht, stabil und korrosionsbeständig
- **Profiltyp:** Screenprofil III mit zwei Aufnahmen für Gummilippen
- Verpackungseinheit: 126 Stück pro Bund
- Besonderheiten:
 - o Hohe Steifigkeit ideal für größere Lasten
 - o Flexible Montage durch doppelte Gummilippenaufnahme
 - o Stabile Oberkante für erhöhte Belastbarkeit



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Das **Screenprofil III** ist ein robustes Aluminiumprofil zur Führung von Gewebebahnen in aufgelegten Schattierungssystemen. Dank seiner stabilen Oberkante und der doppelten Gummilippenaufnahme eignet es sich besonders für Anwendungen mit höheren Lasten. In Sonderfällen kann es auch in aufgehängten Anlagen eingesetzt werden. Die 6,40 m langen Profile werden im Bund zu 126 Stück geliefert - ideal für großflächige Installationen im professionellen Gewächshausbau.