TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Rodamiento de plástico para tubo cuadrado 50/50 - UME: = 25 uds.

Número de producto: 21050050



Opciones

UDE (uds.)

1 | 25

Image

Image



Erstellt am 04.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Ámbito de uso:** Adecuado para sistemas de sombreado con tejido colgado y accionamiento a cumbrera
- **Material:** Plástico resistente a los golpes para alta estabilidad
- **Función:** Posiciona el eje de accionamiento en la posición ideal
- **Unidad de embalaje:** 25 unidades

El **Rodamiento de plástico para tubo cuadrado 50/50** está especialmente diseñado para sistemas de sombreado donde el tejido está colgado y se utiliza un accionamiento a cumbrera. Asegura una posición óptima del eje de accionamiento y permite un movimiento de giro sin problemas.

Gracias al material plástico resistente a los golpes, el rodamiento ofrece una alta estabilidad, por lo que resulta ideal para un uso a largo plazo.

Para el montaje se necesita un tornillo M8 x 70 y una tuerca autoblocante M8 Nyloc.