TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Cable Caddy Dispositivo de desenrollado para hilos y cuerdas 510 mm - rojo

Product number: 40110031



Opciones

Color

Azul | antracita | plata | rojo

Image



Erstellt am 26.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

El **desenrollador de cable** Cable Caddy 510 es una herramienta fiable para desenrollados rápidos y ordenados en su taller. Con este desenrollador facilita el desenrollado sin torsión de cables y alambres en tambores de cable.

Esto significa que los cables no se retuercen sobre sí mismos. Esto ahorra tiempo al tender los cables y preserva el material.

Rodillos de soporte con rodamientos de bolas



Nuestros rodillos de soporte son especialmente robustos y duraderos, ya que cada lado está equipado con **un rodamiento de bolas** atornillado firmemente a la placa lateral.
Estos rodillos se utilizan exclusivamente para la gama de productos CableCaddy.

Rodillos separadores que evitan el chaveteo de los tambores

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036



Nuestros rodillos separadores evitan eficazmente el chaveteo de los tambores y garantizan siempre un **funcionamiento suave** del tambor.

Pies de goma montados mecánicamente



Los pies de goma de nuestros **desenrolladores de cable** no están pegados, sino montados mecánicamente. De este modo, incluso en suelos industriales resbaladizos se garantiza siempre una sujeción firme.