

Resumen

Reductor sinfín KAV - Relación 1:40 - Cadena: 2 m (longitud útil)

Número de producto: 25000705



Opciones

longitud útil (m)



Image



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Área de aplicación:** Accionamiento de cadena enrollable para ventilaciones y pantallas energéticas sin suministro eléctrico
- **Ideal para:** Ventilaciones laterales instaladas en altura no accesibles con una manivela
- **Ámbitos de aplicación:** Instalaciones pequeñas y medianas en invernaderos, establos y naves
- **Relación de transmisión:** 1:40 (145 Nm)
- **Longitud de la cadena:** Longitud útil 2 m
- **Rueda dentada:** De plástico resistente a impactos
- **Montaje:** Solución completa montable directamente con reductor sinfín, rueda dentada de plástico y guía de cadena
- **Particularidades:**
 - De bajo mantenimiento y poco susceptible a las influencias climáticas en el invernadero
 - Atractiva relación calidad-precio
 - Conexión sencilla con el eje de accionamiento

El **reductor sinfín KAV** es una solución práctica y montable directamente para sistemas de ventilación y pantallas energéticas sin suministro eléctrico. Es especialmente adecuado para ventilaciones laterales instaladas en altura y para instalaciones pequeñas y medianas en invernaderos, establos y naves.

Gracias a su construcción robusta y a las ruedas dentadas de plástico resistentes a impactos, el sistema es de bajo mantenimiento y resistente frente a las influencias climáticas. La relación de transmisión 1:40 garantiza una transmisión de fuerza fiable.