


## Übersicht

# Inox-Draht - 2mm, 1300 Nm - Rolle - ca. 15 kg =600 m

Número de producto: 40200015



### **VPE**

5 kg - 200 m

15 kg - 600 m

30 kg - 1200 m

# Beschreibung

- Einsatzbereich: Tragedraht für aufgehängte Schattierungsanlagen
- Material: Edelstahl mit polierter Oberfläche
- Reißfestigkeit: 1300 Nm
- Verpackungseinheit: 15 kg 600 m

Der Inox-Draht 2 mm ist die ideale Lösung für aufgehängte Schattierungsanlagen. Dank seiner polierten Oberfläche gleiten die S-Haken besonders geschmeidig über den Draht, was eine reibungslose Funktion der Anlage gewährleistet.



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Mit einer Reißfestigkeit von 1300 Nm bietet dieser Edelstahl-Draht eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Er ist speziell für den Einsatz in professionellen Gewächshausanlagen konzipiert und sorgt für eine zuverlässige Befestigung.

Die Verpackungseinheit umfasst eine Rolle mit ca. 15 kg, was einer Länge von 600 m entspricht.