TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Placa de cojinete deslizante B1'' recta - B1\B062\L092 - recta, altura hasta el centro del tubo 62 mm

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 32250062



Opciones

Ejecución

Rectangular | Recto

longitud

B062\L092 | B067\L097 | B070\L100
B072\L102 | B077\L107 | B080\L110
B087\L117 | B090\L120 | B097\L127
B100\L130 | B107\L137 | B117\L147
B153\L183 | B158\L188 | B167\L197
B178\L208 | B187\L217

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Ámbito de uso:** Placa de apoyo para la fijación de ejes de accionamiento en sistemas de ventilación
- **Material:** Acero galvanizado para gran estabilidad y resistencia a la corrosión
- **Montaje:** Orificios de montaje rectos para una fijación estable
- **Altura:** Desde el borde inferior hasta el centro del eje de accionamiento 62 mm
- **Particularidad:** Anillo Bronzesynther de alta resistencia al desgaste para un cojinete deslizante duradero
- **Núm. art. Ridder:** 503086

La **placa de cojinete deslizante B1"" recta** es una solución fiable para la fijación de ejes de accionamiento en sistemas de ventilación. Gracias a sus orificios de montaje rectos, proporciona un montaje estable y seguro.

El material de alta calidad en acero galvanizado ofrece una elevada resistencia a los agentes ambientales y una larga vida útil.

Además, la placa de cojinete incorpora un anillo Bronzesynther de alta resistencia al desgaste para el apoyo deslizante, que actúa como sustituto del lubricante y facilita un movimiento suave del eje de accionamiento.