

Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230\50\VK10\B50\L772

Número de producto: 33100067



Beschreibung

- Einsatzbereich: Wartungsfreier Antrieb für Rollschirmsysteme in Gewächshäusern und Ställen
- Material: Eingebaut in ein Aluminiumrohr mit 50 mm Durchmesser und 1,5 mm Wandstärke
- Motor: Geräuscharmer, 1-phasiger, 2-poliger asynchroner Elektromotor
- Endschalter: Präzises elektronisches Endschaltersystem mit Impulszähler (38 Umdrehungen)
- Schutzklasse: IP55 hohe Wasserbeständigkeit
- Drehmoment: 50 Nm bei 50 Hz • Drehzahl: 3,5 U/min bei 50 Hz • Ridder Art.-Nr.: 550032

Der Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230/50/VK10/B50/L772 ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für Rollschirmsysteme in Gewächshäusern und Ställen. Dank seines geräuscharmen Betriebs und der hohen



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Wasserbeständigkeit eignet er sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

Das integrierte elektronische Endschaltersystem mit Impulszähler sorgt für eine präzise Steuerung und schützt den Motor vor Überlastung. Zudem ermöglicht die Schutzklasse IP55 eine zuverlässige Funktion auch in feuchten Umgebungen.

Der Rohrmotor ist für den intermittierenden Betrieb ausgelegt und bietet eine zuverlässige Motorbremswirkung, selbst bei Unterspannung.