TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Motor tubular rb50e+ - 3.5-230\\50\\vk10\\b50\\l772

Ridder Aandrijfsystemen BV

Número de producto: 33100067



Image

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Ámbito de uso:** Accionamiento sin mantenimiento para sistemas de cortinas enrollables en invernaderos y establos
- **Material:** Montado en un tubo de aluminio de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor
- **Motor:** Motor eléctrico asíncrono monofásico de 2 polos y funcionamiento silencioso
- **Finales de carrera:** Sistema electrónico preciso con contador de impulsos (38 revoluciones)
- **Clase de protección:** IP55 – alta resistencia al agua
- **Par motor:** 50 Nm a 50 Hz
- **Velocidad:** 3,5 rpm a 50 Hz
- **N.º de art.:** 550032

El **motor tubular RB50E+ - 3.5-230/50/VK10/B50/L772** es un accionamiento potente y sin mantenimiento para sistemas de cortinas enrollables en invernaderos y establos. Gracias a su funcionamiento silencioso y su alta resistencia al agua, es ideal para entornos exigentes.

El sistema electrónico de finales de carrera con contador de impulsos proporciona un control preciso y protege el motor frente a sobrecargas. Además, la clase de protección IP55 garantiza un funcionamiento fiable incluso en ambientes húmedos.

El motor tubular está diseñado para funcionamiento intermitente y ofrece una efectiva frenada del motor incluso en condiciones de baja tensión.

Información del producto

Diámetro:	50 mm
Par de torsión (Nm):	50
Revoluciones por minuto:	3,5
Voltaje (V):	230