TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20

Lock GmbH

Número de producto: 31147730



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

Nota: Este motorreductor ya no se fabrica. Como alternativa, le recomendamos el Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400 V

- **Área de uso:** tecnología de accionamiento para sistemas de invernadero y sombreado
- **Par:** 90 Nm
- **Tensión:** 400 V / 50 Hz
- **Velocidad:** 5,6 rev/min
- **Eje:** Tipo 06
- **Final de carrera:** END20.20

El **Lock EWA 10.0905** es un accionamiento eléctrico potente para sistemas de sombreado y ventilación en invernaderos. Con un par de 90 Nm y una tensión de funcionamiento de 400 V / 50 Hz ofrece un control fiable y preciso.

Gracias al eje Tipo 06 y al final de carrera END20.20, el accionamiento es óptimo para diversas aplicaciones. La velocidad de 5,6 rev/min garantiza un movimiento uniforme y alta eficiencia.

Información del producto

Eje de transmisión:	Eje redondo (06)
Fase(s):	3
Par de torsión (Nm):	90
Revoluciones por minuto:	5,6
Voltaje (V):	400