TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 tr/min We06 400 V

Lock GmbH

Réf. produit : 31147753



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type :** EWA 52.2505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence :** 12528.2505.1205
- **Couple :** 250 Nm
- **Vitesse :** 4,4 tr/min
- **Tension :** 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance :** 0,52 kW
- **Intensité :** 1,20 A
- **Poids :** 27,7 kg
- **Forme :** We06
- **Indice de protection :** IP55
- **Service :** S3-40 % (intermittent)
- **Température :** –5 °C à +60 °C
- **Domaine d’utilisation :** Systèmes de ventilation et d’ombrage en serres
- **Fin de course :** END20.20

Le **Lock EWA 52.2505** avec la référence **12528.2505.1206** est un moteur puissant et durable pour les applications exigeantes dans les systèmes de ventilation et d’ombrage. Avec un couple de 250 Nm et une vitesse contrôlée de 4,4 tr/min, il assure une commande précise même sous forte charge.

Le réducteur auto-bloquant garantit un maintien sûr en toute position sans mécanismes de freinage supplémentaires. Sa forme compacte **We06** permet une intégration flexible, tandis que l’indice de protection **IP55** assure un fonctionnement fiable dans des environnements humides ou poussiéreux.

Un moteur fiable et sans maintenance pour l’automatisation professionnelle des serres — conçu pour une durée de vie maximale, une maintenance minimale et une sécurité de fonctionnement optimale.

Remarque : Ce moteur remplace le Lock EWA 12.2505 (12212.2505.06).

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Arbre rond (06)
Force de propulsion (Nm):	250
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,4
Tension (V):	400