



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 tr/min We66 400 V

Lock GmbH

Réf. produit : 31147757



Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type** : EWA 52.3505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence** : 12528.3505.32
- **Couple** : 350 Nm
- **Vitesse** : 4,4 tr/min
- **Tension** : 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance** : 0,92 kW
- **Intensité** : 1,60 A
- **Poids** : 28,4 kg
- **Forme** : We66
- **Fin de course** : END20.20
- **Indice de protection** : IP55
- **Service** : S3-40 % (intermittent)
- **Température** : -5 °C à +60 °C
- **Domaine d'utilisation** : Systèmes de ventilation et d'ombrage en serres

Le **Lock EWA 52.3505**, référence **12528.3505.32**, est un moteur particulièrement puissant pour les systèmes automatisés de ventilation et d'ombrage. Avec un couple de 350 Nm et une vitesse précise de 4,4 tr/min, il déplace même de lourdes charges de manière fiable et régulière.

Le réducteur auto-bloquant garantit une tenue sûre sans mécanismes de freinage supplémentaires. La forme robuste **We66** permet une installation stable, même dans des structures de grande taille.

Grâce à l'indice de protection **IP55**, le moteur est protégé contre la poussière et l'humidité et conçu pour un usage durable en climat de serre. Le service **S3-40 %** le rend idéal pour les cycles de mouvement réguliers.

Le **fin de course END20.20** est intégré et réglé en usine pour une coupure précise des positions finales.

Remarque : Ce modèle remplace l'EWA 14.3505 (12214.3505.66).

Informations sur le produit

Arbre d'entraînement:	Arbre hexagonal (66)
Force de propulsion (Nm):	350
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,4
Tension (V):	400

Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.