

Aperçu

Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 tr/min We66 400 V 50 Hz

Lock GmbH

Réf. produit : 31147746





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type** : EWA 52.2505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence** : 12528.2505.3205
- **Couple** : 250 Nm
- **Vitesse** : 4,4 tr/min
- **Tension** : 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance** : 0,52 kW
- **Intensité** : 1,20 A
- **Poids** : env. 28,4 kg
- **Service** : S3-40 %
- **Indice de protection** : IP55
- **Température** : -5 °C à +60 °C
- **Réducteur** : Double vis sans fin auto-bloquante
- **Fin de course** : END20.20
- **Arbre** : We66

Le moteur **EWA 52.2505** avec la référence **12528.2505.3205** est conçu pour un service intermittent selon **S3-40** %. Il fournit un couple constant de **250 Nm** à une vitesse de **4,4 tr/min** et fonctionne en **400 V triphasé**.

Le **réducteur double vis sans fin** est auto-bloquant et assure une tenue sûre sans retour.

L'**arbre We66** de **385 mm** intégré est conçu pour des applications nécessitant une course étendue ou des structures plus grandes, offrant une flexibilité supplémentaire.

Le **fin de course END20.20** est intégré et réglé pour une coupure fiable des positions finales.

Avec l'indice de protection **IP55**, le moteur est protégé contre la poussière et les projections d'eau. La plage de température autorisée va de **-5 °C à +60 °C**.

Le moteur convient aux applications de serre, notamment pour la commande des systèmes de ventilation et d'ombrage.

Remarque : Le Lock EWA 52.2505 remplace le Lock EWA 12.2505 (12212.2505.66).