TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 tr/min We66 400 V 50 Hz

Lock GmbH

Réf. produit : 31147746



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type :** EWA 52.2505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence :** 12528.2505.3205
- **Couple :** 250 Nm
- **Vitesse :** 4,4 tr/min
- **Tension :** 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance :** 0,52 kW
- **Intensité :** 1,20 A
- **Poids :** env. 28,4 kg
- **Service :** S3-40 %
- **Indice de protection :** IP55
- **Température :** –5 °C à +60 °C
- **Réducteur :** Double vis sans fin auto-bloquante
- **Fin de course :** END20.20
- **Arbre :** We66

Le moteur **EWA 52.2505** avec la référence **12528.2505.3205** est conçu pour un service intermittent selon **S3-40 %**. Il fournit un couple constant de **250 Nm** à une vitesse de **4,4 tr/min** et fonctionne en **400 V triphasé**.

Le **réducteur double vis sans fin** est auto-bloquant et assure une tenue sûre sans retour.

L’**arbre We66** de **385 mm** intégré est conçu pour des applications nécessitant une course étendue ou des structures plus grandes, offrant une flexibilité supplémentaire.

Le **fin de course END20.20** est intégré et réglé pour une coupure fiable des positions finales.

Avec l’indice de protection **IP55**, le moteur est protégé contre la poussière et les projections d’eau. La plage de température autorisée va de **–5 °C à +60 °C**.

Le moteur convient aux applications de serre, notamment pour la commande des systèmes de ventilation et d’ombrage.

Remarque : Le Lock EWA 52.2505 remplace le Lock EWA 12.2505 (12212.2505.66).