



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 tr/min We06 400 V

Lock GmbH

Réf. produit : 31147752



Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type** : EWA 52.3505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence** : 12528.3505.1205
- **Couple** : 350 Nm
- **Vitesse** : 4,4 tr/min
- **Tension** : 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance** : 0,92 kW
- **Intensité** : 1,60 A
- **Poids** : env. 27,7 kg
- **Service** : S3-40 %
- **Indice de protection** : IP55
- **Température** : -5 °C à +60 °C
- **Réducteur** : Double vis sans fin auto-bloquante
- **Fin de course** : END20.20
- **Arbre** : We06

Le moteur **EWA 52.3505** avec la référence **12528.3505.1205** est conçu pour un service intermittent selon **S3-40 %**. Il fournit un couple constant de **350 Nm** à une vitesse de **4,4 tr/min** et fonctionne en **400 V triphasé**.

Le **réducteur double vis sans fin** est auto-bloquant et assure une tenue sûre sans retour.

L'**arbre We06** de **280 mm** intégré est idéal pour les installations compactes avec espace limité, garantissant une transmission fiable dans un encombrement minimal.

Le **fin de course END20.20** est intégré et réglé en usine pour une coupure précise des positions finales.

Avec l'indice de protection **IP55**, le moteur est protégé contre la poussière et les projections d'eau. La plage de température autorisée va de **-5 °C à +60 °C**.

Le moteur convient aux applications de serre, notamment pour la commande des systèmes de ventilation et d'ombrage.

Remarque : Le EWA 52.3505 remplace le EWA 14.3505 (12214.3505.06).

Informations sur le produit

Arbre d'entraînement:	Arbre rond (06)
Force de propulsion (Nm):	350
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,4
Tension (V):	400

Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.