TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 tr/min We66 400 V

Lock GmbH

Réf. produit : 31147756



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type :** EWA 52.3505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence :** 12528.3505.3205
- **Couple :** 350 Nm
- **Vitesse :** 4,4 tr/min
- **Tension :** 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance :** 0,92 kW
- **Intensité :** 1,60 A
- **Poids :** env. 28,4 kg
- **Service :** S3-40 %
- **Indice de protection :** IP55
- **Température :** –5 °C à +60 °C
- **Réducteur :** Double vis sans fin auto-bloquante
- **Fin de course :** END20.20 (intégré)
- **Arbre :** We66

Le moteur **EWA 52.3505** avec la référence **12528.3505.3205** est conçu pour un service intermittent selon **S3-40 %**. Il fournit un couple constant de **350 Nm** à une vitesse de **4,4 tr/min** et fonctionne en **400 V triphasé**.

Le **réducteur double vis sans fin** est auto-bloquant et assure une tenue sûre sans retour. Le **fin de course END20.20** est intégré et protège le moteur contre le dépassement des positions finales.

Avec l’indice de protection **IP55**, le moteur est protégé contre la poussière et les projections d’eau. La plage de température autorisée va de **–5 °C à +60 °C**.

L’**arbre We66** de **385 mm** intégré est conçu pour des applications nécessitant une course étendue ou des structures plus grandes.

Le moteur convient aux applications de serre, notamment pour la commande des systèmes de ventilation et d’ombrage.

Remarque : Le Lock EWA 52.4505 remplace le Lock EWA 14.4505 (12214.4505.66)

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Arbre hexagonal (66)
Force de propulsion (Nm):	450
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,4
Tension (V):	400