TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 tr/min We06 400 V

Lock GmbH

Réf. produit : 31147754



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type :** EWA 52.4505 – moteur électrique avec réducteur à vis sans fin
- **Référence :** 12528.4505.1205
- **Couple :** 450 Nm
- **Vitesse :** 4,4 tr/min
- **Tension :** 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance :** 1,04 kW
- **Intensité :** 1,80 A
- **Poids :** 27,7 kg
- **Fin de course :** END20.20
- **Arbre :** We06

Le moteur **EWA 52.4505** avec la référence **12528.4505.1205** est conçu pour des applications nécessitant un couple élevé de **450 Nm** à une vitesse de **4,4 tr/min**.

L’**arbre We06** de **280 mm** intégré est idéal pour les installations compactes avec espace limité.

Le **fin de course END20.20** est intégré et réglé en usine pour une coupure précise des positions finales.

Il fonctionne en **400 V triphasé** avec une puissance de **1,04 kW** et une intensité de **1,80 A**. Le boîtier robuste et le réducteur auto-bloquant le rendent idéal pour les systèmes de ventilation, d’ombrage ou d’ouverture en serre.

Avec un poids de **27,7 kg**, il reste compact tout en étant très performant.

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Arbre rond (06)
Force de propulsion (Nm):	450
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,4
Tension (V):	400