TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V – 4,4 tr/min – arbre 66 (6 pans)

Lock GmbH

Réf. produit : 31147744



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

Remarque : Ce motoréducteur n'est plus produit. En alternative, nous vous recommandons le Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 tr/min We66 400 V

- **Domaine d’utilisation :** Unité d’entraînement pour systèmes d’ombrage horizontaux dans les serres
- **Couple :** 350 Nm
- **Tension :** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Vitesse :** 4,4 tr/min
- **Puissance :** 0,25 kW
- **Courant :** 2,00 A
- **Arbre :** 66 mm (hexagonal)
- **Fin de course :** Fin de course à engrenage de précision END 20 pour 580 tours d’arbre
- **Particularités :**
  - Engrenage double à vis sans fin extrêmement silencieux et autobloquant
  - Sans entretien et durable
  - Montage universel : arrière (standard) ou latéral gauche (symétrique)
  - Câblage via câble 7 conducteurs

Le **Lock EWA 14.3505** est un motoréducteur puissant et sans entretien pour les systèmes d’ombrage professionnels. Son engrenage double à vis sans fin assure un mouvement fiable et silencieux des écrans. Grâce à sa flexibilité de montage et à son fin de course intégré, il est particulièrement polyvalent.

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Arbre hexagonal (66)
Force de propulsion (Nm):	350
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,4
Tension (V):	400