



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

TRN520-3S-H40 boîtier Ridder - hauteur 40 mm

Réf. produit : 32400140



Image



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Unité d'entraînement nécessitant peu d'entretien pour systèmes rail-poutre dans les serres
- **Matériau :** Acier galvanisé pour une grande stabilité et résistance à la corrosion
- **Montage :** Fixation par vis/contre-écrou (M10) sur le poutre
- **Hauteur :** 40 mm (centre de la crémaillère à la partie supérieure du poutre)
- **Particularités :** Graisseurs pour entretien simple, guidage stable grâce aux blocs de guidage
- **Référence Ridder :** 540100

Les **entraînements à crémaillère TRN520-3S** sont des unités d'entraînement nécessitant peu d'entretien pour les systèmes rail-poutre dans les serres. En combinaison avec les motoréducteurs Ridder RW, ils permettent un positionnement précis des fenêtres d'aération et contribuent ainsi à un climat optimal.

Les entraînements galvanisés se fixent facilement au poutre à l'aide d'une vis/contre-écrou (M10). Les plaques de contre-appui assurent une liaison stable entre l'entraînement et le poutre.

Grâce au rapport de réduction ($i = 2,76$) et à un pignon trempé, le couple est efficacement converti en une force de crémaillère allant jusqu'à 5200 N. Les blocs de guidage assurent un guidage stable, tandis que les graisseurs bien positionnés facilitent l'entretien.

Les arbres d'entraînement sont équipés de longs tourillons aplatis, permettant le montage d'arbres préfabriqués avec accouplements soudés coulissants ou accouplements à chaîne - même lorsque les entraînements sont déjà installés. Les colliers de sécurité d'arbre garantissent une fixation sûre dans les accouplements.