



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

FFS 4/2 alu-orange env. 78 % - 350 cm

Réf. produit : 13423350

Options



Couleur

alu-blanc

alu-gris

alu-jaune

alu-orange

alu-vert

Largeur (cm)

350

450

Erstellt am 23.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Tissu d'ombrage pour serres destiné à la régulation thermique
- **Matériau :** Fibres d'acrylique et d'aluminium
- **Facteur d'ombrage :** Env. 55-60 %
- **Largeur :** 350 cm
- **Couleurs :** Alu-orange, alu-jaune, alu-gris, alu-vert, alu-blanc
- **Montage :** Peut être suspendu directement avec des crochets en S, sans confection supplémentaire
- **Particularités :**
 - Réflexion des rayons solaires pour réduire la température
 - Absorption de l'humidité d'évaporation pour améliorer le climat de la serre
 - Fabrication allemande

Le **FFS 4/2 alu-orange** est un tissu d'ombrage haut de gamme composé de fibres d'acrylique et d'aluminium. L'aluminium intégré réfléchit les rayons du soleil avant qu'ils ne pénètrent dans la serre, ce qui permet de réduire la température intérieure. Les fibres d'acrylique absorbent l'humidité d'évaporation, créant un climat plus sec, sans moisissures et plus sain.

Le tissu peut être suspendu directement à l'aide de crochets en S, sans nécessiter de confection supplémentaire, et il est disponible dans plusieurs couleurs et largeurs.

Remarque : Le prix concerne uniquement le matériau ; des frais supplémentaires liés à la confection peuvent s'ajouter.

Informations sur le produit

Poids (+/- 10 %) :	115 g/m ²
Retardateur de flamme (DIN 4102 B1) :	Non
Stabilisation UV :	5 ans (climat : Europe centrale)
Transmission de la lumière :	40%, 45%
Valeur d'ombrage :	55%, 60%

Erstellt am 23.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.