TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Crémaillère 30-3\L1445 mm Ridder TU11-30 – courbée, denture interne

Ridder Aandrijfsystemen BV

Réf. produit : 32311451



Image

Options

Exécution

Courbé, denté à l’extérieur

Courbé, denté à l’intérieur | Droit

Longueur (mm)

691 | 792 | 892 | 1043 | 1244

1345 | 1445 | 1546 | 1646 | 1747

1847 | 1948 | 2048 | 2249 | 2450

3204 | 4210 | 5316

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d’utilisation :** Crémaillère d’aération pour systèmes standards dans les serres
- **Matériau :** Tôle d’acier galvanisée pour une grande stabilité et longévité
- **Montage :** Fixation simple sur le volet d’aération avec boulons à tête carrée
- **Particularité :** Équipée d’un guide anti-déboîtement (UV=77)
- **Longueur :** 1445 mm (autres longueurs disponibles sur demande)
- **Référence Ridder :** 416516

La **crémaillère 30-3 L1445 mm Ridder TU11-30** est une solution robuste et fiable pour les systèmes d’aération des serres. Fabriquée en tôle d’acier galvanisée, elle offre une excellente résistance aux conditions environnementales.

Elle est équipée d’un guide anti-déboîtement (UV=77) assurant une conduite sécurisée, mais peut également être fournie sans guide (UV=0).

Grâce à sa conception pratique, elle se fixe facilement sur le volet d’aération, garantissant une liaison stable et durable.

Sa forme courbée réduit l’encombrement dans la serre et évite les collisions avec d’autres éléments, ce qui permet une construction compacte et efficace, particulièrement utile lorsque l’espace est limité.