



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Élément adhésif Lexan - type 2 / partie inférieure - lot = 100 pcs

Réf. produit : 68100302



Options

Ausführung

Typ 1 / Komplet


Typ 1 / Oberteil

Typ 1 / Unterteil

Typ 2 / Komplet

Typ 2 / Oberteil

Typ 2 / Unterteil



Image

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Produit** : Élément adhésif Lexan Type 2 – partie inférieure
- **Conditionnement** : 100 pièces
- **Domaine d'utilisation** : Fixation du film à bulles sur les parois de serre
- **Fonction** : Base de fixation du film, se colle avec du silicone Contractors
- **Particularité** : Crochet d'arrêt pour une tenue sûre pendant le montage
- **Avantages** : Résistant au vent et aux intempéries, utilisation simple

La **partie inférieure de l'élément adhésif Lexan Type 2** sert de base pour la fixation sûre du film à bulles sur les parois de serre. Elle se fixe avec du silicone Contractors et permet une tenue stable sur le verre ou les plaques alvéolaires.

Une fois fixée, le film est enfoncé sur la partie inférieure puis fermé avec la partie supérieure correspondante. Grâce au dispositif d'arrêt, l'élément est particulièrement résistant au vent et aux intempéries. Le crochet intégré garantit que le film reste bien en place pendant le montage.

Après les périodes de gel, les parties supérieures peuvent être dévissées et réutilisées. Avec un conditionnement de **100 pièces**, cette partie inférieure est idéale pour un usage professionnel.