



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Boîtier de commande Ridder RMC50-230 V\1\3D\3.0

Réf. produit : 35050220



Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Coffret de commande pour moteurs tubulaires RB50/RB50E+ monophasés
- **Matériau :** Boîtier plastique avec indice de protection IP55
- **Alimentation :** 230 V, monophasé
- **Fonctions de sécurité :** Fusible en verre contre les surcharges électriques, limiteur de temps réglable (1 à 10 minutes)
- **Commande :** Manuelle ou télécommandée via signal d'entrée 24 V (AC ou DC)
- **Éléments de commande :** Deux boutons-poussoirs pour commande manuelle et automatique
- **Raccordement :** Bornier pour alimentation, moteur et commande externe
- **Passe-câbles :** Deux presse-étoupes pour une installation sécurisée
- **Référence Ridder :** 275510

Le **RMC50** contient tous les composants électriques nécessaires au fonctionnement sûr et à la commande fiable d'un moteur tubulaire RB. Il est équipé d'un fusible en verre protégeant contre les surcharges électriques ainsi que d'un limiteur de temps réglable, qui prévient les dommages au moteur et fournit un signal optique en cas de défaut.

La commande peut être effectuée manuellement ou à distance. Deux boutons-poussoirs sont disponibles : l'un pour la commande manuelle (Montée - Stop - Descente - Stop) et l'autre pour le mode automatique ou manuel. Le RMC50 peut également être commandé via un signal d'entrée 24 V.

Pour une installation simple, le coffret dispose d'un bornier facilement accessible permettant de raccorder l'alimentation, le moteur RB et le signal externe. Deux presse-étoupes assurent une entrée de câble sécurisée.