TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Moteur tubulaire RB40-11-26\230\1\50\38\16 – 230 V

Ridder Aandrijfsystemen BV

Réf. produit : 33100041

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d’utilisation :** Entraînement pour systèmes de rideaux latéraux et rideaux doubles dans les serres (non adapté aux rideaux de toiture)
- **Couple :** 40 Nm
- **Vitesse :** 11 tr/min
- **Tension :** 230 V, 1~, 50 Hz
- **Consommation :** 1,1 A
- **Diamètre du tube :** Douille aluminium 50 mm (standard)
- **Fin de course :** Mécanique, réglable avec précision sur 38 tours
- **Indice de protection :** IP44 – étanchéité contre l’eau pénétrant depuis le tube
- **Référence Ridder :** 550018
- **Particularités :**
    - Moteur tubulaire sans entretien avec réducteur planétaire et frein moteur
    - Protection thermique contre les dommages dus à la surchauffe
    - Fonctionnement presque silencieux
    - Adapté au fonctionnement intermittent (S3-6 %, 4 min d’activation)

Le **moteur tubulaire RB40-11** est un entraînement compact et performant pour les systèmes de rideaux dans les serres en verre ou en film. Grâce à sa fin de course précise, sa construction robuste et son fonctionnement silencieux, il est idéal pour les applications nécessitant une puissance moyenne. La douille aluminium intégrée de 50 mm permet un montage peu encombrant, tandis que la protection IP44 empêche l’infiltration d’humidité – pour un fonctionnement durable et fiable.

Informations sur le produit

Diamètre:	50 mm
Force de propulsion (Nm):	40
Révolutions par minute:	11
Tension (V):	230