TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Moteur tubulaire RB120E+11-44\230\1\50\44/18

Ridder Aandrijfsystemen BV

Réf. produit : 33100121



Image

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d’utilisation :** Entraînement sans entretien pour systèmes de rideaux en serres
- **Matériau :** Intégré dans un tube aluminium de 63 mm de diamètre
- **Tension :** 230 V, monophasé
- **Couple :** 120 Nm
- **Vitesse :** 11 tr/min
- **Réducteur :** Réducteur planétaire lubrifié à vie pour une haute efficacité et un entretien minimal
- **Fin de course :** Système précis avec une plage de 38 tours
- **Protection thermique :** Empêche la surchauffe et le brûlage du moteur
- **Indice de protection :** IP55 – protection contre les projections d’eau
- **Classe de service :** S3-6 %, durée d’activation 4 minutes
- **Particularités :** Fonctionnement silencieux, haute résistance à l’eau, frein moteur fiable même en cas de sous-tension
- **Référence Ridder :** 550133

Le **moteur tubulaire RB120E+** est un entraînement puissant et sans entretien pour les systèmes de rideaux en serres. Grâce à son fonctionnement silencieux et à sa haute résistance à l’eau, il convient parfaitement aux environnements exigeants.

Le système de fin de course intégré assure un contrôle précis et protège le moteur contre les surcharges. L’indice de protection IP55 garantit un fonctionnement fiable même en milieu humide.

Le moteur est conçu pour un fonctionnement intermittent et offre un freinage fiable, même en cas de sous-tension.

Informations sur le produit

Diamètre:	63 mm
Force de propulsion (Nm):	120
Révolutions par minute:	11
Tension (V):	230