



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

TransAxleUnit tige télescopique L 1220-1695 mm

Réf. produit : 33100030



Image

Image



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Systèmes d'entraînement automatiques ou manuels pour aérations latérales
- **Matériau :** Boîtier en aluminium robuste avec tige de piston en acier inoxydable pour un fonctionnement sans maintenance
- **Longueur :** Réglable de 1220 mm à 1695 mm
- **Angle d'ouverture max. :** 34°
- **Particularités :** Montage simple grâce à l'accouplement à double carré éprouvé

La **tige télescopique TransAxleUnit** est particulièrement adaptée aux serres légères telles que les serres tunnels. Elle permet un enroulement et déroulement précis des aérations latérales et assure un fonctionnement stable et fiable.

Grâce à son boîtier en aluminium robuste et à sa tige de piston en acier inoxydable, la tige télescopique est durable et ne nécessite aucune maintenance. Le montage simple via l'accouplement à double carré garantit une installation rapide et une connexion sûre.