



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Potentiomètre 10K (IP54) - réglage continu

Réf. produit : 21100491





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Fonction** : Potentiomètre pour commande externe de ventilateurs EC avec entrée 0-10 V
- **Alimentation** : +10 V
- **Signal de sortie** : réglable en continu de 0-10 V via bouton rotatif
- **Fonction additionnelle** : contact de commutation, p. ex. pour autorisation MARCHE/ARRÊT
- **Type** : Potentiomètre 10 k Ω (IP54)
- **Résistance** : 10 k Ω (± 20 %)
- **Contact** : max. 1 A / 230 V AC
- **Température ambiante** : max. 35 °C
- **Émissions** : selon EN 61000-6-3
- **Immunité** : selon EN 61000-6-2
- **Boîtier** : plastique ASA, couleur proche RAL 9010
- **Indice de protection** : IP54 en montage apparent, IP44 en encastré
- **Poids** : 145 g

Le **potentiomètre 10 k Ω** permet la commande manuelle de ventilateurs EC via un signal d'entrée 0-10 V. La tension de sortie est réglée en continu à l'aide d'un bouton rotatif. Un contact additionnel permet, par exemple, l'autorisation du système (MARCHE/ARRÊT).

L'appareil convient au montage apparent ou encastré et offre une solution fiable pour la régulation des systèmes de ventilation grâce à sa construction robuste et son indice de protection IP54.