



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Plaque de couplage Ridder pour entraînement à crémaillère - 16 mm pour tube 32 mm

Réf. produit : 32211632



Image

Erstellt am 30.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Montage des crémaillères Ridder RackDrive700 et des entraînements TRN
- **Matériau :** Plaque de couplage galvanisée pour une grande stabilité et résistance à la corrosion
- **Montage :** Fixation sur un tube (Ø 27 mm ou Ø 32 mm) au moyen d'une liaison vis-écrou
- **Particularité :** L'axe de la crémaillère s'aligne exactement avec l'axe du tube
- **Référence Ridder :** 416490

La **plaque de couplage Ridder pour entraînements à crémaillère** est un élément essentiel pour la fixation sûre et précise des crémaillères dans les entraînements de serre. Elle a été spécialement conçue pour les crémaillères Ridder RackDrive700 et les entraînements TRN et assure une liaison stable entre la crémaillère et le tube d'entraînement.

Grâce à sa galvanisation de haute qualité, la plaque offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui garantit un fonctionnement fiable même dans des environnements exigeants. Sa conception précise assure que l'axe de la crémaillère s'aligne parfaitement avec l'axe du tube, permettant une transmission de force régulière et un mouvement fluide.

Le montage s'effectue facilement au moyen d'une liaison vis-écrou, garantissant une fixation sûre et durable. La plaque est compatible avec des tubes de 27 mm ou 32 mm, offrant une solution flexible pour différents systèmes d'entraînement.

Grâce à sa construction robuste et sa fabrication précise, la plaque contribue à optimiser la durée de vie et l'efficacité de l'ensemble du système d'entraînement.