

Aperçu

Réducteur à vis KAV - rapport 1:40 - chaîne : 2 m (longueur utile)

Réf. produit : 25000705



Options

Nutzlänge (m)



Image



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Domaine d'utilisation :** Entraînement à chaîne pour systèmes de ventilation et écrans thermiques sans alimentation électrique
- **Idéal pour :** Ventilations latérales installées en hauteur, inaccessibles avec une manivelle
- **Applications :** Petites à moyennes installations en serres, bâtiments d'élevage et halls
- **Rapport :** 1:40 (145 Nm)
- **Longueur de chaîne :** Longueur utile 2 m
- **Pignon :** En plastique résistant aux chocs
- **Montage :** Solution complète directement montable avec réducteur, pignon plastique et guide-chaîne
- **Particularités :**
 - Facile d'entretien et peu sensible aux influences climatiques
 - Excellent rapport qualité-prix
 - Connexion simple à l'arbre d'entraînement

Le **réducteur à vis sans fin KAV** est une solution complète et directement montable pour les systèmes de ventilation et d'écrans thermiques sans alimentation électrique. Il convient particulièrement aux ventilations latérales installées en hauteur et aux petites à moyennes installations en serres, bâtiments d'élevage et halls.

Grâce à sa construction robuste et à ses pignons en plastique résistant aux chocs, le système est facile d'entretien et résistant aux influences climatiques. Le rapport 1:40 assure une transmission de force fiable.