



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 tr/min We06 400 V 50 Hz

Lock GmbH

Réf. produit : 31147750



Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type** : EWA 50.1505 – Motoréducteur électrique à double engrenage à vis sans fin
- **Numéro de type** : 12508.1505.1205
- **Couple** : 150 Nm
- **Vitesse de rotation** : 4,5 tr/min
- **Tension** : 400 V, 3 phases, 50 Hz
- **Puissance** : 0,46 kW
- **Intensité** : 0,94 A
- **Poids** : 18,4 kg
- **Forme constructive** : We06 (WL 280 mm)
- **Indice de protection** : IP55
- **Mode de fonctionnement** : S3-40 % (intermittent)
- **Plage de température** : -5 °C à +60 °C
- **Domaine d'utilisation** : Systèmes de ventilation et d'ombrage dans les serres

Le **Lock EWA 50.1505** avec le numéro de type **12508.1505.1205** est un motoréducteur électrique de haute qualité, spécialement conçu pour les systèmes automatisés de ventilation et d'ombrage. Grâce à son engrenage à double vis sans fin autobloquant, il assure un maintien précis de la position sans mouvement résiduel – idéal pour les applications nécessitant une commande exacte dans les serres. Avec un couple de 150 Nm et une vitesse lente et contrôlée de 4,5 tr/min, ce moteur garantit un mouvement fluide et puissant, même sous forte charge.

Sa conception compacte permet une intégration flexible dans les installations existantes, tandis que sa construction robuste avec un **indice de protection IP55** assure un fonctionnement fiable même dans des environnements exigeants. Grâce au mode de fonctionnement **S3-40 %**, le moteur est particulièrement adapté aux utilisations intermittentes, typiques des cycles de ventilation. Avec une plage de température de -5 °C à +60 °C, l'EWA 50.1505 est parfaitement préparé pour les variations saisonnières.

Un motoréducteur fiable et sans maintenance pour des applications professionnelles – conçu pour une durée de vie maximale et un minimum de temps d'arrêt.

Remarque : Ce motoréducteur remplace le Lock EWA 12.1505 (12212.1505.06).

Informations sur le produit

Arbre d'entraînement:	Arbre rond (06)
Force de propulsion (Nm):	150
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,5
Tension (V):	400

Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.